

## HIGHBAY HE

Výrobce: HORMEN CE, řada: HIGHBAY HE



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index  
80

Index podání barev



Přímé vyzařování



Závěsné svítidlo





IP  
66

Stupeň krytí



IK  
10

Stupeň ochrany



**Ø 496 x 286 mm**

Závěsné LED svítidlo určené do vnitřních prostor, vhodné do prostor s vysokou montážní výškou. Tělo svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku, práškově lakováno. Optiky z PMMA garantují vysokou světelnou účinnost. Elektronický stmívatelný DALI předřadník. Napájecí napětí: 220–240 V AC, 50/60 Hz.

**Objednací kód: 291-243053.232.60A**

Popis produktu:

Typ zdroje světla  
**LED**

Celkový příkon  
**200,0 W**

Světelný tok  
**32580 lm**

Teplota chromatičnosti  
**4000 K**

Hmotnost  
**4,3 kg**

Poměr vyzařování  
**100/0**

Pracovní teplota  
**-30 - 50 °C**

Typ montáže  
**závěsná**

Materiál  
**hliník**

Rozptylný systém  
**optika 60° + Al reflektor**

Barva  
**černá**

MacAdam zdroj  
**SDCM < 3**

Životnost L80B50 při 25°C  
**50000 h**

Príslušenství  
**lankový závěs**

Fotometrie:

